

# Elcometer 456C

## PINNOITTEEN PAKSUUSMITTARI

UUTUUS!

Arvoisa vastaanottaja:

**Onko pintojen  
laatu sinun käsissäsi?**

Esittelemme täysin uuden  
Elcometer 456C pinnoitteen  
paksuusmittarin:

- Mittaa pinnoitteen kuivakalvonpaksuuden sekä ferriittisten että ei-ferriittisten metallien päältä.
- Suuri valikoima erilaisia antureita, mittausalue jopa 30mm asti.
- Jopa 150 000 lukeman muisti.
- Suomenkielinen valikko ja käyttöohje.
- Mittaustulokset voidaan myös siirtää tietokoneelle PDF tai Excel -muotoon USB- tai Bluetooth yhteydellä.
- Suomenkielisellä ElcoMaster PC-ohjelmalla teet mittaustuloksista helposti raportit, joihin voit liittää kuvia ja oman yrityksesi logon.
- Mittarin TOP-malliin voi päivittää uusia ominaisuuksia Elcomaster-ohjelmalla.



# Uusi Elcometer 456C pinnoitteen paksuusmittari

Uusi 456C mittari tekee mittauksesta entistäkin nopeampaa, luotettavampaa ja helpompaa!

## Helppo ja nopea

- » Suuri ja helpolukuinen värinäyttö sekä suuret näppäimet
- » Suomenkielinen valikko
- » Ohjattu kalibrointi
- » USB ja Bluetooth yhteys
- » Jopa 70 lukemaa minuutissa

## Tarkkuus

- » Mittaustarkkuus  $\pm 1\%$
- » Mittaa tarkasti sileiltä, karheilta, ohuilta ja kaarevilta alustoilta

## Luotettava

- » 2 vuoden takuu
- » Jäljitettävä kalibrintitodistus

## Kestävä

- » Tiivistetty, pölyn ja veden kestävä IP64
- » Iskun kestävä
- » Naarmujen ja liuottimien kestävä näyttö
- » Uusi luja mittarin ja anturin rakenne ja liittämä

## Tehokas

- » Erän tallennus numeroin ja kirjaimin
- » Useita kalibrointi muistipaikkoja
- » Käyttäjän valitsemat kalibrintimenetelmät
- » Yhteensopiva kaikkien ElcoMaster ohjelmien kanssa
- » Suuri valikoima erilaisia antureita, mittausalue jopa 30 mm
- » USB ja Bluetooth yhteys pc:lle
- » Jopa 150 000 lukeman muisti, 2500 erässä

Ota yhteyttä ja kysy lisää:



### ERKKI HELMINEN

Tuotepäällikkö  
Mittaus- ja testauslaitteet  
040 0577 345  
erkki.helminen@pinteco.fi



### TAINA PARIKKA

Myynti-insinööri  
Mittaus- ja testauslaitteet  
040 5626 558  
taina.parikka@pinteco.fi



INDUTRADE GROUP

Petikontie 20, 01720 Vantaa  
puh. 0290 06 210, fax. 0290 06 1210  
[www.pinteco.fi](http://www.pinteco.fi)

## Mallivaihtoehdot

	E-malli	B-malli	T-malli
Testisertifikaatti	■	■	■
2 vuoden takuu mittarille	■	■	■
Automaattisesti kääntyvä näyttö		■	■
Näyttö mukautuu automaattisesti käyttöympäristön valomäärään		■	■
Mittaustulosten päivitykset		■	■
USB ja Bluetooth yhteys tietokoneelle		■	■
Mittaustilastot näyttöruudulla		■	■
ElcoMaster 2.0 ohjelma ja USB-kaapeli			■
Nahkainen suojakotelo	□	■	■
Muovinen kuljetuskotelo	□	□	■
Kalibrintiohjeet näytölle	■	■	■
Useita kalibrintimenetelmiä	■	■	■
Kalibrintierien määrä muistissa			2500
Kalibrintitarve hälytys			■
Mittaustulosten määrä muistissa		5	150 000
Käyttäjän asettamat raja-arvohälytykset mittaustuloksille		■	■
Aakkosnumeeriset nimet erille			■
Mittaustulosten trendi näytöllä			■

■ Vakiona □ Lisävaruste

## Tekniset tiedot:

Näyttö	2.4" (6cm) QVGA värillinen TFT-näyttö, 320 x 240 pikseliä
Paristojen tyyppi	2 x AA paristoja (voidaan käyttää ladattavia pattereita)
Paristojen kesto	Noin 24 tuntia jatkuvassa käytössä
Mitat (k x l x s)	140 x 720 x 450 mm
Paino	161 g
Käyttölämpötila	-10 ... +50 °C
Pakkaussisältö	Elcometer 456c mittari, integroidut anturit, rannehihna, kuljetuskotelo (T), suojakotelo (B, T), näyttösuoja (T), 2 x AA-paristoja, käyttöohjeet, USB-kaapeli (T), ElcoMaster 2.0 ohjelmisto (T).

