

Mesamoll® Voiteluöljy

Mesamoll® on yleismaailmaisesti suuren suosion saavuttanut voiteluöljy erilaisille mäntä- ja hammasratatoimisille pumpuille ja syöttölaitteille. Sen suosio perustuu erinomaiseen yhteensopivuuteen monien muovipohjaisten annostelumassojen kanssa.

Olomuoto	Vaaleankellertävä, läpikuultava neste, viskositeetti n. 115 mPas, ominaispaino 1,04-1,07 g/cm ³
Käyttökohteet	Liimauslaitteiden, annostelulaitteiden, vaahdotuslaitteiden, massauslaitteiden, maalauslaitteiden, ja muiden polyuretaani (PUR)-laitteiden männänvarsien, hammasrataspumppujen ja neulaventtiilien voiteluun ja ilmankosteuden suojeluun. Muut pumput ja syöttölaitteet. Mesamoll® on myös todettu erinomaiseksi suojaöljyksi erilaisten liimaus- ja annostelulaitteiden suuttimille ja levityslaitteistoille.
Pakkauskoot	5 l muoviasia, 240 l tynnyri
Kemiallinen koostumus	Fenolin alkyylisulfonihappoesteri (ASE)
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Asetuksen mukaan tuotetta ei ole luokitettu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavana erillinen Käyttöturvallisuustiedote.
Varastointi	Tiiviisti suljetuissa alkuperäisastioissa viileässä, kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta
Jälleenmyyjä / Pakkaaja	Pinteco Oy, Petikontie 20, 01720 Vantaa

® Rekisteröity tavaramerkki Lanxess Deutchland GmbH, Leverkusen Germany